

portainer

auf dem Host System muss vor dem ausrollen des Portainer Containers noch ein eigenes Netzwerk sowie ein Volume angelegt werden.

Hierfür müssen folgende Befehle ausgeführt werden:

```
docker network create proxy
```

```
docker volume create portainer
```

ich lege mir im Homeverzeichnis auf meinem Docker Host immer noch einen eigenen Ordner für die docker-compose Datei an

```
mkdir portainer && cd portainer && nano docker-compose.yml
```

hier wird jetzt folgendes eingefügt

```
version: '3.8'

services:
  portainer:
    container_name: portainer
    hostname: portainer
    image: portainer/portainer-ce
    restart: unless-stopped
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    networks:
      - proxy
    ports:
      - "8000:8000"
      - "9443:9443"
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - portainer:/data
    environment:
```

- TZ=Europe/Berlin

volumes:

portainer:

external: true

networks:

proxy:

external: true

nun kann der Container gestartet werden

```
docker compose up -d
```

Revision #3

Created 23 March 2023 22:06:51 by Remo

Updated 23 March 2023 22:22:12 by Remo